



# ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Класс устойчивости \*



ПЕННЫЕ ПРОФИЛИ

AR/377, AR/39, AR/41, AR/45, AR/40, ARH/40,  
AR/52, AR/55m, ARH/55, AR/555

Нагрузка на центр полотна (кг)\*\*




СТРАУС

102 кг (1000 Н)

Все роллетные системы «АЛЮТЕХ» сертифицированы на класс устойчивости ко взлому P1—P5 в соответствии с ГОСТ Р 52502-2012 и СТБ 51.2.03-2000.

Роллеты «АЛЮТЕХ» из экструдированных профилей P3, P4 и P5 классов устойчивости ко взлому — это отличное решение для объектов с повышенными требованиями к противовзломной стойкости — офисов, магазинов, банков.

**«АЛЮТЕХ» — единственный в СНГ производитель, который предлагает противовзломные роллеты класса P5.**



ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

AER42



КАБАН

153 кг (1500 Н)



ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

AER44/S



ТИГР

204 кг (2000 Н)



ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

AER55/S



ЛИГР

306 кг (3000 Н)



ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПРОТИВОВЗЛОМНОЙ СИСТЕМЫ

AER55SCR



КРУПНЫЙ МАРАЛ

357 кг (3500 Н)

\* Согласно ГОСТ 52502-2012

\*\* Нагрузка указана в Ньютонах и килограммах. Для наглядности приведен вес различных животных.